

映像音声配信製品 比較表 (2016.09.28作成)

株式会社ブレインズ

製品名	mmEye-HD	mmEye-IPCS2	mmEye-HDX	mmEye-DXS	mmEye-HS4	mmEye-S	mmEye-IPC	
型式	DM8-HD-ENC/DEC	DM8-IPC-ENC/DEC	DM8-HDX-ENC/DEC	DM6-DXS-ENC/DEC	DM8-HS4-STD	DM6-S-STD	MM4-IPC-ENC/DEC	
特徴・概要	HD 対応画像伝送装置 (ENC/DEC)	画像伝送装置 (ENC/DEC)	ハイビジョンモバイル 画像伝送(ENC/DEC)	FOMA対応画像伝送装置 (ENC/DEC)	SD 対応画像伝送装置 2ch版 (ENC)	SD 対応画像伝送装置 (ENC)	SD 対応画像伝送装置 (ENC/DEC)	
製品写真								
サイズ(突起物除く) 重量(本体のみ)	81(W)×110(D)×40(H)mm 約250g	81(W)×109(D)×33(H)mm 約190g	102(W)×109(D)×42(H)mm 310g	75(W)×100(D)×30(H)mm 250g以下	201(W)×110(D)×42(H)mm 600g以下	75(W)×100(D)×30(H)mm 250g以下	160.2(W)×145.2(D)×45(H)mm 550g以下	
消費電力	約5W	約3.5W	約4W	6W以下	約5W	6W以下	約7.5W	
電源	DC12V (AC アダプタ)	DC12V (AC アダプタ)	DC12V (AC アダプタ)	DC12V (AC アダプタ)	DC12V (AC アダプタ)	DC12V (AC アダプタ)	DC5V (AC アダプタ)	
使用環境	温度:0~40°C、湿度:20~80%(結露なきこと) ※温度 -10~55°C対応版(オプション)						温度:0~40°C 湿度:20~80%(結露なきこと)	
機能	解像度	HD :1920x1080~ 480x270 NTSC:720x480~ 320x240	720x480~ 320x240	1920x1080~ 480x270	720x480~ 320x240	640x480~ 320x240	640x480~ 320x240	720x480 (最大)
	画像圧縮方式	H.264/JPEG	H.264/JPEG	H.264	H.264	H.264/JPEG	JPEG	MPEG2/4
	フレームレート	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps
	帯域	32k~20Mbps	32kbps~20Mbps	32k~20Mbps	32k~1.5Mbps	32kbps~8Mbps	—	128k~15Mbps
	シリアルスルー	RS232C/RS485	RS232C/RS485	RS232C/RS485	RS232C/RS485	—	—	RS232C RS232C/RS485
	カメラ制御	○	○	○	○	○	RS232C/RS485	○
	FOMA/Xi	—	—	○	○	○	○	—
	無線LAN	—	—	○	—	○	○	—
	スーパーインポーズ	○	○	○	○	○	○	○
	録画	—	—	—	—	○	○	—
	シナリオ	—	—	—	—	○	○	—
	イベント	—	—	—	—	○	○	—
	メール	—	—	—	—	○	○	—
	音声	○	○	○	○	○	○	○
音声圧縮方式	AAC,SpeeX	AAC,SpeeX	AAC	GSM	GSM/uLaw	GSM/uLaw	MPEG1-Layer II GSM/uLaw	
バッテリー動作	—	—	○	○	—	—	—	
I/O	映像入力	ENC:HD-SDI x 1 ENC:NTSC x 1	ENC:NTSC x 1	HDMI x1	ENC:NTSC x 1	NTSC x 2	NTSC x 1	ENC:NTSC x 1
	映像出力	DEC:HD-SDI x 1 DEC:NTSC x 2 ENC:NTSC x 1	DEC:NTSC x 1	HDMI x1	DEC:NTSC x 1	NTSC x 1	—	DEC:NTSC x 1
	音声入出力	ミニジャック x 2	ミニジャック x 2	ミニジャック x 2	ミニジャック x 2	ミニジャック x 2	ミニジャック x 2	ENC/DEC:RCA x 2 ミニジャック x 2
	LAN	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX
	シリアル	RJ11	RJ11	RJ11	RJ11	RJ45 x 2 / RJ11	RJ11	D-sub9
	USB	2ポート	2ポート	2ポート	2ポート	2ポート	2ポート	—
	DIO	—	—	—	—	オプション 接点入出力 x8	TTL IN x 1 TTL OUT x 1	オプション 接点入出力 x8